



鑫寶發興業有限公司

SAMPLE FINE ENTERPRISE CO., LTD.

台北市金山南路二段 138 號 5F 之 1

TAIPEI OFFICE: 5F-1. NO.138. SEC.2. CHIN SHAN S. RD.,
TAIPEI TAIWAN, R.O.C

TEL: (02)23920707(代表號)

FAX: (02)23223373

E-MAIL: spf0707@ms48.hinet.net

S-468C 抗靜電劑

➤ 產品說明：

S-468C 是新開發的一種液態抗靜電劑。

液態的抗靜電劑更方便加工，改善加工時的溫度限制，混料更完全。

適用在多種橡膠、樹脂，更可以使用在混合型橡膠，效果顯著。

S-468C 也可以使用在壓克力，效果一樣良好。

本產品抗靜電效果優異，經過專業儀器檢測，效果顯著。

➤ 產品屬性：

外觀 Appearance：微黃色黏稠液體

固含量 Soild 100% (有效成份)

content：

成份 Ingredient：特殊陽離子表面活性劑

溶解性 Solubility：易溶於水、醇 Bthyl cellosolve(BCS 丁基甘醇)·MEK

➤ 特 性：

1. 更好的防靜電效果。(the surface resistant of around $10^6 - 10^8 \Omega$)
2. 有效成份 100%，使用經濟。
3. 即使在低濕度的條件下，液態方便加工。
4. 適用於多種樹脂及混合型橡膠；可使用於壓克力

➤ 使用方法:

添加 0.5~2%於橡膠原料內混煉即可。

本產品的混合量為規格建議，針對不同橡膠原料或廠商要求，添加比例請自行調整。

➤ 產品包裝:

18KG/箱